



Xpass

Dispositivo Inteligente IP RFID

Xpass combina sin esfuerzo características clave de un Sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto y es el elemento básico en el sistema de control de acceso distribuidor IP de Suprema. Xpass puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores y la conexión Power-over-Ethernet permite una fácil y rápida instalación.



Características Clave



Control de Acceso IP



Diseño Estilizado No-Obtrusivo



Nivel de Protección IP65



Interfaz Versátil



Power-over-Ethernet

Especificaciones

Capacidad	Máx Usuarios	40,000
	Máx Plantillas	-
	Máx Registros	50,000 (Eventos)
Interfaz	Comunicaciones	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch Entrada o Salida (Seleccionable)
	Entrada / Salida	2 Entradas TTL 1 Relevador
Hardware	CPU	533MHz DSP
	Memoria	16MB RAM + 8MB Flash
	LCD	-
	Temp. Operación	-20° a 50°C
	Alimentación	12VDC, PoE
	Dimensiones	45 x 130 x 27 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

※Compatible SW : BioStar 1, BioStar 2

Modelos de la Línea

Modelo	XPE	XPE-V2	XPE-PoE	XPE-PoE-V2	XPM	XPM-V2	XPM-PoE	XPM-PoE-V2	XPB	XPB-V2	XPB-PoE	XPB-PoE-V2
Software Compatible	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2	BioStar 1	BioStar 2
Tipo de Tarjeta	125KHz EM	125KHz EM	125KHz EM	125KHz EM	13.56MHz Mifare/DesFire	13.56MHz Mifare/DesFire	13.56MHz Mifare/DesFire	13.56MHz Mifare/DesFire	125KHz HID Prox	125KHz HID Prox	125KHz HID	125KHz HID
IP65	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PoE	-	-	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	Y	Y

Markovations S.A.C.

Dirección: Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel - Lima - Perú
 Central: +(51-1) 205-1440
 Email: info@markovations.com